



耐荷重約30kgの可動棚
世界的に高いシェアを持つドイツ「ハーフエ社」製の棚受金具とLVL※芯材を採用することで約30kgに耐えられる可動棚(25mm厚)を実現しました。
※LVLとは、単板(ベニヤ)の繊維方向に平行に積層接着した木質材料です。集成材に比べ約1.2倍の強度を持っています。

耐震性の高い後傾棚板と30mmピッチ
リベルテ書棚の可動棚は後ろに約1度傾けることで地震時に収納物が落ちにくくしています。可動棚の上下ピッチは30mmと狭いので本のサイズに合わせて棚板の取付けが可能です。



詳しい情報は
こちらから

Sosone Design
by hotta mokkoshō

New

LIBERTE book shelf

リベルテ 書棚


書棚単体でもデスクと組み合わせることもできるオープンタイプ書棚シリーズ。左右連結してたくさんの本を収納したり、上置きを高さオーダーすれば耐震性も高めることができます。

【主材】 プリント紙化繊維繊維板 (一部強化プリント紙化繊維繊維板)


書棚 共通機能 (転倒防止金具(ハイタイプのみ) 等分布耐荷重 棚板:約30kg)




リベルテ 22
60 ハイ書棚
W600 D300 H1800
¥57,200 (税込)
完成品 可動棚 3枚



リベルテ 22
80 ハイ書棚
W800 D300 H1800
¥79,200 (税込)
完成品 可動棚 6枚



リベルテ 22
60 ロー書棚
W602 D302 H1090
¥49,940 (税込)
完成品 可動棚 1枚



リベルテ 22
80 ロー書棚
W802 D302 H1090
¥61,600 (税込)
完成品 可動棚 2枚



オプション



リベルテ22 追加書棚棚板(1枚)
W362 / 550 D280 H25
¥7,920 (税込)
棚受金具付属

※ご注文時に書棚サイズを
ご指定下さい。
<受注生産納期約 30 日 >




リベルテ 22 デスク書棚連結パーツ
W40 D252 H25
¥7,370 (税込)

※書棚の固定棚とリベルテ天板
を連結できます。

※D40 天板・D60 天板共通です。
※1枚の天板に対して、コーナー連結脚との
併用はできません。



W60



W80

リベルテ 22 60 / 80 上置き
W600 / 800 D300 H300 ~ 800※
W60 ¥46,970 (税込)
W80 ¥52,800 (税込)

完成品 (天井突っ張り金具)

可動棚 W60:1枚 / W80:2枚

<受注生産納期約 30 日 >

※突っ張り金具を含まない寸法

天井突っ張りで耐震性アップ



上置き高さの算出方法 (30 ~ 80cm, 1cm 単位)

床から天井
までの高さ
? cm

ハイ書棚
の高さ
180 cm

突っ張り金具 +
設置クリアランス
4 ~ 6 cm

※クリアランスが6cmより大きい場合、突っ張り効果が発揮されない場合がありますので
ご注意ください。※ロー書棚には取付けできません。

●製品の寸法は全てミリメートル単位で表示してあります。●表記の価格は2024年7月現在のメーカー税込希望小売価格です。●今後予告なく、価格や仕様の変更・改良・生産中止などが行われる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●天然木を使用したものは、カタログの写真とは多少色や木目が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本カタログの掲載内容(画像、文章等)の一部および全てについて、無断で複製・転載等の使用を禁じます。

hotta woody
株式会社 堀田木工所